SCHEDA TECNICA

NOLEGGIO
E-MAC
edilizia >>>integrata



INSIEME PER DARVI IL MEGLIO

Non chiedere una macchina,
scegli un servizio che ti dia valore.

www.gruppoemac.it

45TR



Concrete solutions. Always.

Motore D1803-CR-T

Potenza massima 32,3 kW - 43,9 HP

Peso di trasporto 4.450 - 4.600 kg

EUROCOMACH®

45TR

Peso di trasporto con roll-bar (senza benna e operatore)	kg	4.450
Peso di trasporto con cabina (senza benna e operatore)	kg	4.600
Peso operativo ISO 6016 con roll-bar (con benna 75 kg e operatore 75 kg)	kg	4.600
Peso operativo ISO 6016 con cabina (con benna 75 kg e operatore 75 kg)	kg	4.750
Velocità di traslazione (AUTO TWO SPEED)	km/h	1a : 0 ÷ 2,6 / 2a : 0 ÷ 4,5
Velocità di rotazione	rpm	10,5
MOTORE		
Modello		KUBOTA D1803-CR-T - STAGE 5
Potenza max. (2.300 rpm)	kW - HP	32,3 - 43,9
Cilindrata	cc	1.826
Numero di cilindri	n°	3
Raffreddamento		Liquido
Consumo	lt/h	5,4
Alternatore	V (A)	12 (70)
Batteria	V (Ah)	12 (75)
IMPIANTO IDRAULICO		
Tipologia impianto		Load Sensing centro chiuso con distributore "Flow Sharing"
Tipologia pompe		1 pompa idraulica LS a portata variabile e controllo elettronico + 1 pompa a ingranaggi
Cilindrata pompe	cc	53,7 + 11,2
Portata pompe	lt/min	107 + 22,3
Pressione max. di taratura impianto	bar	280
Portata impianti ausiliari (pressione max): AUX 1 semplice o doppio effetto prioritario AUX 2 doppio effetto (optional)	lt/min (bar)	 60 (200) 60/43 (280)
PRESTAZIONI		
Profondità di scavo max. con braccio standard (braccio optional)	mm	3.230 (3.480)
Altezza max. scarico con braccio standard (braccio optional)	mm	4.620 (4.860)
Forza di strappo alla benna (braccio standard) ISO 6015	daN	4.300
Forza di rottura braccio (braccio standard) ISO 6015	daN	2.200
Forza di trazione	daN	4.260
Pressione specifica al suolo	kg/cm²	0,34
Pendenza superabile		60% - 30°
DIMENSIONI		
Larghezza massima	mm	1.750
Altezza totale	mm	2.510
Raggio di rotazione posteriore	mm	965
Lunghezza braccio scavo standard (braccio optional)	mm	1.400 (1.650)
Larghezza cingoli	mm	350
Numero rulli (per ciascun lato)	n°	5/1
RIFORNIMENTI		
Serbatoio gasolio	lt	60
Serbatoio olio idraulico	lt	50
Capacità sistema idraulico	lt	65
Capacità sistema di raffreddamento	lt	9
Olio motore	lt	7
COMANDI		
Primo braccio, braccio scavo, benna e rotazione torretta		2 manipolatori servocomandati
Braccio posizionatore triplice		comando potenziometrico su manipolatore dx
Movimenti dei cingoli (compresa controrotazione)		2 leve servocomandate
Lama reinterro		leva servocomandata
Impianto ausiliario a portata prioritaria con ritenuta AUX 1 (semplice o doppio effetto)		comando potenziometrico su manipolatore dx
Impianto ausiliario AUX 2 (doppio effetto)		comando potenziometrico su manipolatore dx
Brandeggio		comando potenziometrico su manipolatore sx



Braccio scavo standard L=1.400
(braccio scavo optional L=1.650)



CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO
Sbraccio riferito al centro di rotazione (m)
Capacità di sollevamento (kg) ad altezza 1.0 m

	2	3	4	5	MAX
Frontale e lama abbassata	*2.220	*1.170	*1.040	*930	*860
Frontale e lama alzata	*2.220	*1.170	770	520	480
Laterale	1.580	870	560	370	340



* Indica il limite di carico idraulico.

La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di ribaltamento o dell'87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.

Le immagini possono mostrare dotazioni non di serie. Le caratteristiche tecniche non sono impegnative e possono essere modificate senza preavviso.

EUROCOMACH®

Sampierana S.p.A. (Italy) www.eurocomach.com

E-MAC
edilizia >>>integrata

INSIEME PER DARVI IL MEGLIO

NICOLETTI Srl

Cornedo Vicentino VICENZA
Via Campagnola,8 - tel 0445 947122

S.Martino B.A. VERONA
Viale dell'Industria,4 - tel 045 8781221

Montebello Vicentino VICENZA
Concessionari | Service
MMT e Sollevamento
Via Fracanzana, 15/x - tel 0444 440557

Longa di Schiavon VICENZA
Via Bosella, 6 - tel 0444 665123

SFEDIL Srl

Colugna di Tavagnacco UDINE
Via S.Daniele, 92 - tel 0432 541550

Dolo Cazzago VENEZIA
Centro logistico NOLEGGIO
Strutture Provvisionali
Via dell'Artigianato, 43 - tel 041 5102852

Zoppola PORDENONE
Via Nazionale 53, - tel 0434 1758003

GIESSE MACCHINE Srl

Ponzano TREVISO
Via Indipendenza, 2A
tel 0422 918281

Ponte nelle Alpi BELLUNO
Viale Cadore,71/B
tel 0437 981200

G.B. MANCI Srl

TRENTO
Via Salisburgo, 19
tel 0461 950778

EMACPONTEGGI Srl

Pianiga VENEZIA
Via dell'Artigianato, 43
cel 338 4494775

HELL Gmbh - Srl

BOZEN - BOLZANO
Galvanistraße, 12 – Via Galvani
tel 0471 203528

www.gruppoemac.it

6 GRUPPO E-MAC aziende

12 sedi operative



www.gruppoemac.it